河北智能化掘锚机价格

生成日期: 2025-10-24

掘锚机液压系统:掘锚机液压系统包括:液压油箱、柱塞泵机组、控制系统、管路及附件。开路用于液压系统操作。液压系统采用标准液压元件设计。液压泵站由电机驱动。冷却喷淋系统:降尘,配备除尘通道和除尘风机。1.机器配有降尘喷水系统和气体稀释系统。喷水系统:喷水系统采用特殊ITP喷嘴(降温、抑制火花)。这种喷嘴向有气体的区域供水和供气。这种辅助气流由特殊的ITP喷嘴产生。该系统由几个喷杆组成。通常,两个喷杆安装在切割滚筒的后面,两个喷杆安装在铲板上。掘锚一体机是集截割、装载、行走、除尘、锚杆支护于一身的综合化采煤掘进设备。河北智能化掘锚机价格



江苏佳煤机械有限公司带您了解掘锚机,掘锚机是集掘进机和锚杆机于一体的一体机,能够高效实现两台机器的并行作业,是掘进机发展的重要方向。佳煤机械将向您介绍掘锚机: (1).掘进工艺比连续开采简单,可减少工人数量。(2).自滚筒切割速度慢,规格固定,巷道掘进一次成型,掘进工程质量易于管理,文明生产更好管理。(3).掘锚机生产周期进度小,空顶小于均匀掘进,能及时支护,实现生产中短掘短支护,巷道顶板受采动影响小,有利于复合顶板管理。(4).掘锚机配合跨运带和头车,减少了穿梭车的安全隐患。(5).掘锚机及时支撑,机器铺设锚索,降低劳动强度。(6).机器操作使用方便,工作面文明生产易于管理。(7).掘锚机机采用无线遥控操作,掘进层位易识别,视线好,工程质量易掌握。(8).掘锚机可同时完成顶锚、锚索、侧锚的长久支护,无需频繁调整机器,履带对底板损伤小,安全系数高。河北智能化掘锚机价格掘锚机自动停机后,禁止强行启动,查明停机原因并处理好后方可启动。



掘锚机安全操作程序:主要危险源,1.工作现场顶撑状况不佳,有悬挂活石。2.空车顶操作。3.掘锚机的锁紧装置和保护装置不完整,不可靠。3.开车时,警告设置不可靠,警告范围内有人。4.掘锚机向后(向前)移动时,未通知周边人员撤离至安全地点,缆线未能提前检查并妥善悬挂。5.未按规定程序操作和误操作。6.掘锚机检修时,未严格执行停送电制度[]b.在切割臂或铲板下修理时,未按要求采取可靠的泄压措施。8.临时支撑装置不完好或未正常使用。9.在掘锚机上工作时,站立位置或保护不到位。二、适用范围本规程适用于掘锚机作业人员。三、上岗条件掘锚机条驾驶员必须经过专业培训。持证驾驶人员考试合格后,掘锚机必须掌握巷道支护参数,熟悉机器的结构、性能和工作原理,掌握其操作方法,熟悉安全注意事项,能进行一般维护和故障排除。

掘锚机装载机构:装载机构包括一个前铲板、两个减速器和两个星形集装箱臂。加载机构由两个36kW电机通过一个正齿轮-锥齿轮减速器驱动。当切割滚筒向前移动切割时,装载机构向前移动,以确保有效装载。齿轮箱齿轮箱是一级直齿轮和一级锥齿轮。每侧一个变速箱,每个变速箱由一个电机驱动。右电机必须逆时针转动,左电机必须顺时针转动!技术参数输入功率36kW输入扭矩为239千瓦;输出速度为48□5kw□输出扭矩7088kw传动比29□7kw□链式输送机:输送机由36kW电机驱动。电机和减速器安装在输送机的尾部。输送机采用液压油缸上下左右移动。输送机的刮板链是连续采煤机的标准链条(3x29[in])□掘锚机用无线遥控操作,掘进层位容易辨认,视线好,工程质量容易把握。



掘锚机的应用领域:该机主要用作综采工作面掘进的机械设备,适用于大断面、半断面、半断面和岩巷,掘进,也可用于公路、铁路、水利工程中照明条件相似的隧道掘进和支护。掘锚机在现有悬臂式掘进机变化不大的情况下,集锚杆钻机、临时支架、负压吸尘风道、高压喷水于一体,结构紧凑,空间利用率高。该机可实现连续切割、装载、运输、锚杆锚索支护循环作业[EBZ系列掘锚机根据不同的路面情况分为EBZ-双臂掘锚机。客户可以根据不同的巷道条件进行选择。四臂掘锚机,适用于高3.5m以上、宽4.5m以上的巷道断面,可同时施工两排锚索;两臂掘锚机,两台钻机工作,可分别在顶部和上部施工锚杆和锚索[EBZ系列——双臂掘锚机适用于煤巷或半煤岩巷和软岩的巷路的隧道掘进,也可用于铁路、公路、水利工程的隧道施工。可制造型号:132、160和200。掘锚一体机具有巷道掘进、支护速度快、成型好,掘进工艺简单,设备故障率低,液压系统可靠等优点。河北智能化掘锚机价格

掘锚机与跨骑皮带、连运头车配套生产,减小了梭车运行的安全隐患。河北智能化掘锚机价格

掘锚机操作: 1. 掘进割煤和进行支护作业时,要密切注意顶板和煤帮情况。如有不安全因素,应立即撤出人员和设备,经处理后方可恢复生产。2. 停止割煤时,要立即关闭水阀。3. 严禁带电维修、保养,所有悬空部位必须支撑。4. 掘锚司机使用遥控器操作时,司机必须在安全位置。5. 停机前必须挖起锚机铲板,切割滚筒掉到地板上,输送机降到较低位置。6. 掘锚机配备3-4人操作,一人负责掘进,两人负责锚定,其他人员负责运送材料等。7. 严禁站在钻箱上。8. 树脂药筒对皮肤有刺激作用,司机必须穿长袖工作服,扎紧袖口,戴手套、口罩,并保护眼睛。9. 螺栓支撑操作前,必须将机身右侧的三个锁紧按钮拔出至支撑状态;切割或行走前,机身右侧的三个锁定按钮必须按到切割状态。河北智能化掘锚机价格